



СПЕЦМАШСОЮЗ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ «КРОТ™»

Наименование параметра	Оборудование для очистки прямых труб и труб с поворотами		Оборудование для очистки только прямых участков труб	
	Стационарная пневмоустановка		Ручная пневмоустановка	
	«КРОТ-1.2»	«КРОТ-1.2 У»	«КРОТ-2.2 У»	«ППИ-1.1»
Внутренний диаметр очищаемых трубок, мм	7 – 100	17 – 200	7 – 35	15 – 55
Максимальная длина очищаемых трубок, м	40	50	9	промывка
Номин. мощность пневмодвиг-ля при давл. сжатого воздуха 0,63 МПа, кВт	1,5		1,5	-
Передаточное число редуктора	1 : 1,5	1 : 3	1 : 3,5	-
Частота вращения чистящего инструмента при номинальной мощности, об./мин	3000	1500	1250	-
Давление сжатого воздуха, МПа	0,4 – 0,7		0,4 – 0,7	0,3 – 0,5
Давление воды при удалении отложений, МПа	0,2 – 0,4		0,2 – 0,4	0,2 – 0,5
Расход сжатого воздуха, м ³ /мин	1,5		1,5	
Габаритные размеры LxBxH, мм	460x240x200	460x240x230	500x110x350	200x100x250
Масса (без гибкого вала/ торсионной штанги), кг	13,5	18	9	3,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧИСТЯЩЕГО ИНСТРУМЕНТА «КРОТ™»

Наименование чистящего инструмента	Кол-во реж. сегментов, шт.	Диаметр чистящего инструмента, мм		Кол-во удаляемых отложений со стенки трубы, мм (на сторону)		Характер отложений (мягкие, средние, твердые или илестые)	Используется, как чистящий инструмент со следующими пневмоустановками «КРОТ»
		min	max	min	max		
Роликовая головка	2	26	40	0,2	2,5	Средние, твердые, сверхтвердые	Стационары
	3	42	68				
Сверло специальное, дисковое	3	17	24	0,5	4	Средние, твердые, илестые	Стационары
	4	25	33				
	3	34	45				
	4	46	60	2	8		
	5	61	84				
	6	85	124				
8	125	150					
Сверло специальное, цилиндрическое	1	7	19	1,5	max*	Средние, твердые, сверхтвердые, засоры	Стационары, ручные
		20	28				
		29	52				
Шарошка зубчатая коническая	12	70	80	10	50	Средние, твердые, засоры	Стационарная усиленная установка
	15	85	100	10	75		
Шарошка котельная дисковая	2	26	38	0,2	2	Средние, твердые	Стационары
	2	38	44				
	3	44	80				
	6	80	100				
Сверло специальное, коническое	2	11	17	0,5	3,5	Мягкие, средние, твердые	Стационары, ручные
	3	18	21				
	2	22	28	0,5	7		
	3	29	52				
Сверло специальное, эксцентрическое	1	30	50	5	10	Средние, твердые, засоры	Стационары
		52	76	10	15		

max* - имеется ввиду полностью забитые трубы («непроходимые»)

Контактная информация: Официальный Торговый дом ООО «Торговый дом «Харьковмаш»:
e-mail: krotmail@ukr.net; tel:+38 (057) 757-27-17, mob:+38 (050) 109-27-99, +38 (067)-574-81-11
Более подробная информация на наших сайтах: <http://krot.ua>, <http://krot.com.ua>, <http://krot2.ru>