

Сверла специальные конические с эрталоновой втулкой Ø 13-35 мм

Наименование чистящего инструмента	Используется при очистке труб		с отложениями, мм (на сторону)		Режущий сегмент		Характер удаляемых отложений	Используется как чистящий инструмент со следующими пневмоустановками "Крот"
	внутренним диаметром, мм		min	max	твердосплавная пластина ВК-8 №...	кол-во пластин в корпусе, шт.		
	min	max	min	max				
Сверло коническое эрт. Ø 13 мм	13	14	0,5	2	26130	2	мягкие, средние, твердые	"Крот-1.2"
Сверло коническое эрт. Ø 14 мм	14	15						
Сверло коническое эрт. Ø 15 мм	15	16						
Сверло коническое эрт. Ø 16 мм	16	17						
Сверло коническое эрт. Ø 17 мм	17	18						
Сверло коническое эрт. Ø 18 мм	18	19	0,5	3,5	26130	3	мягкие, средние, твердые	"Крот-1.2", "Крот-1.2 У"
Сверло коническое эрт. Ø 19 мм	19	20						
Сверло коническое эрт. Ø 20 мм	20	21						
Сверло коническое эрт. Ø 21 мм	21	22						
Сверло коническое эрт. Ø 22 мм	22	23	0,5	5	21570	2	мягкие, средние, твердые	"Крот-1.2", "Крот-1.2 У"
Сверло коническое эрт. Ø 23 мм	23	24						
Сверло коническое эрт. Ø 24 мм	24	25						
Сверло коническое эрт. Ø 25 мм	25	26						
Сверло коническое эрт. Ø 26 мм	26	27						
Сверло коническое эрт. Ø 27 мм	27	28						
Сверло коническое эрт. Ø 28 мм	28	29						
Сверло коническое эрт. Ø 29 мм	29	30	0,5	7	21570	3	мягкие, средние, твердые	"Крот-1.2", "Крот-1.2 У"
Сверло коническое эрт. Ø 30 мм	30	31						
Сверло коническое эрт. Ø 31 мм	31	32						
Сверло коническое эрт. Ø 32 мм	32	33						
Сверло коническое эрт. Ø 33 мм	33	34						
Сверло коническое эрт. Ø 34 мм	34	35						
Сверло коническое эрт. Ø 35 мм	35	36						